



Datalogic Gryphon GPS-4400 Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standartında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- Ayarlanabilir Stand



1D/2D Barkod
Desteđi



752x480
Piksel Imager
Tarama



Green Spot
Okuma
Dođrulama



4 Noktalı
Odaklama



Max. 300 mm
Tarama
Mesafesi



1,2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	Wide VGA (752 x 480 Piksel)		
Grafik Biçimleri	BMP, JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2		
Işık Kaynağı	Odaklama: 650 nm VLD Aydınlatma: 625 nm VLD		
Görüş Alanı	Yatay: 40°, Dikey: 26°		
Baskı Kontrastı	Min. %30		
Tarama Açısı	Pitch: ± 40°; Roll (Tilt): ± 180°; Skew (Yaw): ± 40°		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama		
Minimum Bar Genişliği	0.102 mm / 4 mil (1D/Linear) 0.178 mm / 7 mil (Datamatrix)		
Fiziksel			
Boyutlar	Standlı: 121 mm x 107 mm x 73 mm Standsız: 74 mm x 95 mm x 64 mm		
Ağırlık	Standlı: 295 Gram Standlı: 178 Gram		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5VDC (±%5)		
Çalışma Akımı	Çalışma Modunda	175 mA (Max. 200 mA)	
	Bekleme Modunda	Otomatik Algılama Modunda: 105 mA Tetik/Seri online Modunda: 55 mA	
Çevresel			
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C		
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C		
Nem	Max. %90 (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre		
IP Standardı	IP52		
ESD Koruması (Air Discharge)	16 kV		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code		
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post		
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 mil)	26 ~ 188 mm
		Code 39 (10 mil)	0 ~ 379 mm
		EAN (13 mil)	8 ~ 422 mm
	2D	PDF417 (10 mil)	0 ~ 224 mm
		Datamatrix (10 mil)	23 ~ 145 mm
		Datamatrix (15 mil)	0 ~ 232 mm
		QrCode (10 mil)	23 ~ 143 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Lazer Sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 Class 2		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program		
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82