



Datalogic Magellan 3200VSi Masaüstü Imager Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 1280 x 1024 Piksel Image Capture
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- MikroSD kart ile güncelleme



1D Barkod
Desteği



1280x1024
Piksel Imager
Tarama



Saniyede 39
Milyon Piksel
Tarama



Max. 140 mm
Tarama
Mesafesi



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı				
Image Sensor	1280 x 1024 Piksel			
Grafik Biçimleri	BMP ve JPEG			
Baskı Kontrastı	Min. %25			
Tarama Açısı	Pitch: ± 65 ; Roll (Tilt): 0-360°; Skew (Yaw): $\pm 75^\circ$			
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i			
Minimum Bar Genişliği	0.127 mm (5 mil)			
Fiziksel				
Boyutlar	142 mm x 152 mm x 82 mm			
Ağırlık	600 Gram			
Elektriksel				
Giriş Voltajı	90-264VAC, 47-63 Hz			
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	2,8 Watts (Max. 8,75 Watts)		
	Bekleme Modunda	2,0 Watts		
Çevresel				
Işık Seviyesi	0 ~ 86.000 Lux			
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C			
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C			
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)			
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre			
IP Standardı	IP52			
ESD Koruması (Air Discharge)	25 kV			
Ara Birimler				
Ara Birimler	IBM 46XX, Klavye, OEM-USB, RS-232C ve USB			
Auxiliary Port	Powered RS-232			
Çözümleme Yeteneği				
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar			
2D Kodlar	Aztec Code, Datamatrix (Sadece ECC200), MaxiCode, QRCode			
Stacked Kodlar	GS1 DataBar composite, GS1 DataBar expanded Stacked, GS1 DataBar			
Tarama Mesafeleri				
Tarama Mesafeleri	1D		5 mil	13 ~ 64 mm
			7,5 mil	13 ~ 114 mm
			10 mil	0 ~ 152 mm
			13 mil	0 ~ 203 mm
			20 mil	0 ~ 229 mm
	2D	PDF417	6,6 mil	38 ~ 102 mm
		PDF417	10 mil	0 ~ 180 mm
		PDF417	15 mil	0 ~ 203 mm
		Datamatrix	10 mil	0 ~ 64 mm
		PDF417	24 mil	0 ~ 203 mm
Opsiyonel Özellikler				
EAS Özelliği	Güvenlik etiket iptal etme özelliği, CheckPoint System, Entegre EAS (Counterpoint IV, V, VI and VII models, Sensormatic: Good Read Acknowledgement)			
Value Added Özelliği	Diagnostic Reporting; Productivity Index Reporting™ (PIR)			
Güvenlik ve düzenleyiciler				
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar			
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu			
Araçlar				
Magellan OSP	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program			
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir			
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler			

Not: 2D (Karekod) okuma özelliği opsiyonel bir özelliktir.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82