



Datalogic 2200VS

Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu

- 20 Lazer Çizgisi
- 1D Barkodları okuyabilme
- 0 ~ 152 mm okuma mesafesi
- Saniyede 6000 tarama
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı



20 Lazer
Tarama
Çizgisi



1D Barkod
Destegi



Saniyede
6000 Tarama



Max. 152 mm
Tarama Mesafesi



1,2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Çözümleme Yeteneği	
1D Linear barkodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1, DataBar Stacked Omnidirectional
Elektriksel	
Giriş Voltajı	90-265VAC, 47-63 Hz
Güç Tüketimi	Çalışma Anında: 9,6 Watts (Max), 4,0 Watts (Nominal) Beklemede: 2,5 Watts
Çevresel	
ESD Koruması (Air Discharge)	25 kV
Çalışma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Ara Birim	
Ara Birimler	IBM 46xx, Keyboard Wedge, OEM (IBM) USB, RS-232, USB
Harici Port	RS-232 (Harici Okuyucu için)
Opsiyonel	
EAS Özelliği	Güvenlik etiket iptal etme özelliği, CheckPoint System, Entegre EAS (Counterpoint IV, V, VI and VII models, Sensormatic: Good Read Acknowledgement)
Value Added Özelliği	Diagnostic Reporting; Productivity Index Reporting™ (PIR)
Fiziksel	
Genişlik	152 mm
Yükseklik	152 mm
Derinlik	97 mm
Ağırlık	1,1 Kg.
Okuma Performansı	
Motor Hızı	6000 Rpm
Tarama Mesafesi	Max. 152 mm
Okuma Göstergesi	Ayarlanabilir Bip Sesi ve Tonu
Lazer Çizgi Sayısı	20
Güvenlik ve Düzenleyiciler	
Kurum Onayları	Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.
Çevreye Uyum	Avrupa RoHS uyumlu
Lazer Sınıflandırması	CRDH Class IIa, EN 60825-1 Class 1 Not: Lazer ışığı Göze Doğrudan Tutulmamalıdır.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr