










Datalogic PowerScan PM9300 **Endüstriyel Kablosuz Barkod Okuyucu**

- 1D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Wifi) iletişim
- Max. 100 Metre iletişim mesafesi
- 2 cm ~ 230 cm tarama mesafesi
- - 20°C derece de dahi çalışabilme
- IP65 Standartında
- 2 metreden düşmeye dayanıklı
- Tek bir iletişim ünitesine 16 cihaz bağlayabilme

 1D 1D BARKOD	 Star2.0 İLETİŞİM	 GREEN SPOT DOĞRULAMA	 3GL DOĞRULAMA	 -20°C SICAKLIK	 IP65 IP STANDARTI	 2M DARBE
1D Barkod Desteği	Kablosuz (Wifi) İletişim	Green Spot Işık ile Okuma Doğrulama	3GL 3 lü Okuma Doğrulama	-20°C de dahi çalışabilme	IP65 Endüstriyel Standartı	2 Metreden Düşmeye Dayanıklı

Teknik Özellikler

Kablosuz İletişim	
Protokol	Datalogic Star System (Wifi)
Frekans	433 Mhz
İletişim mesafesi	Max. 50 metre (500 KB/Saniye Hızında) Max. 100 metre (19.2 KB/Saniye Hızında)
Piconet	1 Alıcıya Max. 16 Cihaz
Özellikler	Point to Point Konfigurasyon, Multi Point Konfigurasyon, Seamless Roaming, Çift Taraflı
Kablolu İletişim	
Arabirimler	Keyboard Wedge, RS-232, RS-485, USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, Opsiyonel Ethernet (Standard, Endüstriyel)
Okuma Performansı	
Işık Kaynağı	630 - 680 nm VLD
Yazdırma karşıtlığı	%25
Tarama açısı	Standart Pitch: 40°, Roll (Tilt): ± 35°, Skew (Yaw): ± 65°
	Auto Pitch: 60°, Roll (Tilt): ± 10°, Skew (Yaw): ± 65°
Okuma Göstergeleri	Bip sesi (Programlanabilir Ton), Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic "Green Spot", Çift Doğrulama LED i
Çözünürlük	Standart Range: 0.076 mm (3 mil) Auto Range: 0.190 mm (7.5 mil)
Çözümleme Yeteneği	
Standart Range	GGS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F
Auto Range	GS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/ EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI, Code 93
Fiziksel	
Boyutlar	Okuyucu: 212 mm x 110 mm x 74 mm Cradle:240 mm x 108 mm x 95 mm
Ekran	PM9300: Ekran yok PM9300-D ve PM9300-DK: Arka Aydınlatmalı Grafik Ekran
	Yazı Tipi Boyutu 6 Satır x 21 Sütun
	Ekran Çözünürlüğü 48 x 132 piksel
Tuş Takımı	PM9100: Tuş Takımı Yok PM9100-D: 4 Tuşlu PM9100-DK: 16 Tuşlu
Ağırlık	Cradle 405 Gram
	Okuyucu PM9300: 405 gram
	PM9300-ARXX, PM9300-DXX / PM9300-DKXX: 435 gram PM9300-DARXX / PM9300-DKARXX: 465 gram
Renk	Sarı/Siyah
Elektriksel	
Giriş Voltajı	10-30 VDC, POT: 5VDC (±%10)
Akım Değerleri	Harici Güç: Max. 10 W (Şarj Anında) POT: Max. 500 mA (Şarj Anında)
Pil	Tip 2150 mAH Lityum Ion
	Şarj süresi 4 saat @ 12 VDC (Harici Şarj Ünitesi ile)
	Kullanım ömrü Max. 50.000 okutma
	Host Power 10 Saat
Cradle gösterge LED leri	Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Veri

Tarama Mesafeleri		
PM9300 (Standart Range)	5 mil	15 mm ~ 280 mm
	7,5 mil	15 mm ~ 420 mm
	10 mil	20 mm ~ 500 mm
	20 mil	20 mm ~ 1100 mm
	40 mil	20 mm ~ 1600 mm
	EAN13	25 mm ~ 650 mm
PM9300AR (Auto Range)	7,5 mil	90 mm ~ 500 mm
	10 mil	140 mm ~ 850 mm
	15 mil	150 mm ~ 1550 mm
	20 mil	150 mm ~ 2200 mm
	40 mil	200 mm ~ 3400 mm
	55 mil	250 mm ~ 4200 mm
	70 mil	Max. 9 metre (Yansıtıcı Etiketlerde)
	100 mil	Max. 11,5 metre (Yansıtıcı Etiketlerde)
Çevresel		
Işık Seviyesi	Güneş Işığı	
Darbe dayanıklılığı	2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye	
ESD Koruması (Air)	20 kV	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -20°C ~ 50°C	Saklama: -40°C ~ 70°C
Nem	0 ~ 90% (Yoğuşmasız)	
IP Koruması	IP65	
Güvenlik ve		
Kurum Onayları	Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir.	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
Lazer sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı)	
Araçlar		
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili yapılandırmaların yapılmasını sağlayan program	
OPOS/JAVAPOS	OPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir	
Remote Host Download	İstek üzerine	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr