



## Datalogic QuickScan QD2100 Imager Barkod Okuyucu - Kablolu -

- 1D Barkodları okuyabilme
- Saniyede 270 tarama
- 8 mm ~ 650 mm tarama mesafesi
- Min. 4 mil çözünürlük
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Hafif ve sağlam tasarım
- Okumayı doğrulamak için "Green Spot" ışığı



1D  
Barkod  
Okuma



Imager  
Tarama



Saniyede 270  
Tarama



Max.  
650 mm  
Tarama  
Mesafesi



"Green Spot"  
Doğrulama  
Özelliği



IP42  
Endüstriyel  
Standartı



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

# Teknik Özellikler

Okuma Performansı	
Işık kaynağı	610-650 nm Kırmızı LED
Baskı Kontrastı (Minimum)	%15
Tarama Hızı	270 tarama/saniye
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 65^\circ$ , Roll (Tilt): $\pm 45^\circ$ , Skew (Yaw): $\pm 70^\circ$
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama bildirimi, Doğrulama LED i
Çözünürlük	0.102 mm (4 mil)
Çözümleme Yeteneği	
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar
Postal Kodlar	China Post
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Elektriksel	
Giriş Voltajı	<b>QD2130</b> Modeli: 5 VDC $\pm$ 10V <b>QD2110</b> Modeli: 4-14 VDC $\pm$ 10V
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda 340 mA @5VDC Bekleme Modunda 190 mA @5VDC
Ara Birim	
Desteklenen Arabirimler	<b>QD2110</b> Modeli: RS-232 / IBM 46XX / USB (Çoklu Arabirim) <b>QD2130</b> Modeli: RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand (Çoklu Arabirim)
Çevresel	
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
IP Standardı	IP42
ESD Koruması (Air Discharge)	20 kV
Fiziksel	
Renk	Siyah
Boyutlar	17 mm x 71 mm x 66 mm
Ağırlık	121,9 gram
Tarama Mesafeleri	
	4 mil 20 mm ~ 110 mm
	5 mil 15 mm ~ 150 mm
	7,5 mil 8 mm ~ 250 mm
	10 mil 8 mm ~ 380 mm
	13 mil 19 mm ~ 450 mm
	20 mil 25 mm ~ 650 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler	
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu
LED sınıflandırması	IEC 60825-1 Class 1 LED Product
Araçlar	
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler (QD2110 Modelinde)