



## Datalogic QuickScan QD2400 Karekod Okuyucu

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D Barkod  
Desteđi



752x480  
Piksel Imager  
Tarama



Green Spot  
Okuma  
Dođrulama



IP42  
Endüstriyel  
Standartı



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

# Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	Wide VGA (752 x 480 Piksel)		
Grafik Biçimleri	BMP, JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2		
Işık Kaynağı	Odaklama: 2 Adet Mavi LED		
	Aydınlatma: 610-650 nm Kırmızı LED		
Hareket Toleransı	25 IPS		
Baskı Kontrastı	Min. %25		
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 65^\circ$ ; Roll (Tilt): $\pm 360^\circ$ ; Skew (Yaw): $\pm 60^\circ$		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama		
Minimum Bar Geniřlięi	0.102 mm / 4 mil (1D/Linear)		
	0.178 mm / 7 mil (Datamatrix)		
Fiziksel			
Boyutlar	163 mm x 91 mm x 41 mm		
Aęırlık	145 Gram		
Elektriksel			
Giriř Voltajı	4.5 - 14 VDC ( $\pm 10\%$ )		
Çalıřma Akımı	Çalıřma Modunda 140 mA @5 VDC		
	Bekleme Modunda 50 mA @5 VDC		
Çevresel			
Işık Seviyesi	Max: 86.000 Lux		
Çalıřma Sıcaklıęı	0 $^\circ\text{C}$ ~ 50 $^\circ\text{C}$		
Saklama sıcaklıęı	-40 $^\circ\text{C}$ ~ 70 $^\circ\text{C}$		
Nem	%0 ~ %95 (Yoęunlařmasız)		
Darbe dayanıklılıęı	1,5 metre		
IP Standardı	IP42		
ESD Koruması (Air Discharge)	16 kV		
Çözümleme Yeteneęi			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code		
Postal Kodlar	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)		
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 mil)	5 mm ~ 150 mm
		EAN (13 mil)	5 mm ~ 350 mm
	2D	PDF417 (6,6 mil)	10 mm ~ 130 mm
		Datamatrix (10 mil)	23 mm ~ 145 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Lazer Sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 Class 2		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını saęlayan program		
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82