



Datalogic QuickScan Mobile QM2400 Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Wifi (Datalogic Star System) iletişim
- 25 metre iletişim mesafesi
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme
- Stand üzerinde dahi okuyabilme



2D
(Karekod)
Desteği



752X480
Piksel Tarama
Alanı



Datalogic
Star System
İletişim



25 Metre
İletişim
Mesafesi



IP42
Endüstriyel
Standartı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	Wide VGA (752 X 480 Piksel)		
Işık Kaynağı	Odaklanma: 2 Mavi LED		
	Aydınlatma: 610 ~ 650 nm Kırmızı LED		
Baskı Kontrastı	Min. %25		
Tarama Açısı	Pitch: ± 75°; Roll (Tilt): ± 30°; Skew (Yaw): ± 60°		
Göstergeler	Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback; Good Read LED		
Minimum Bar Genişliği	0.100 mm (4 mil)		
Kablosuz İletişim			
Protokol	Datalogic Star System (Wifi)		
Frekans	433,92 Mhz		
İletişim mesafesi	Max. 25 Metre (Açık Havada)		
Kablolu İletişim			
Arabirimler	RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu arabirim)		
Fiziksel			
Boyutlar	Okuyucu: 91 mm x 163 mm x 41 mm		
Ağırlık	Okuyucu: 200 Gram, Cradle: 230 Gram		
Elektriksel			
Pil	Tip	1400 mAH Lityum Ion	
	Şarj süresi	Yaklaşık 4 saat	
	Kullanım ömrü	Yaklaşık 30.000 okutma	
Cradle gösterge LED leri	Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Data		
Çalışma Akımı	Şarjda: < 4 W		
Giriş Voltajı	4,75 – 14 VDC		
Çevresel			
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C		
Nem	%0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standardı	IP42		
ESD Koruması (Air	16 kV		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code		
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post		
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	Code 39	5 mil	50 mm ~ 150 mm
	EAN/UPCA	13 mil	50 mm ~ 350 mm
	PDF417	6,6 mil	20 mm ~ 150 mm
	Datamatrix	13 mil	20 mm ~ 160 mm
Güvenlik ve			
Kurum onayları	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program		
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		