



Newland BS10R **(Sepia)** **Karekod Yüzük Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth) İletişim
- 640 x 480 Piksel Tarama
- 30 metre aktarma mesafesi
- Max. 8 saat pil kullanım ömrü
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Windows, Android ve iOS Cihazlar ile uyumlu



1D /2D
Barkod
Desteği



640 x 480
Piksel
Tarama



Kablosuz
(Bluetooth)
İletişim



Max.
30 Metre
Aktarma
Mesafesi



Max.
1,5 metreden
düşmeye
dayanıklı



Windows
İşletim
Sistemi
Uyumlu



Android
İşletim
Sistemi
Uyumlu



iOS
İşletim
Sistemi
Uyumlu

Teknik Özellikler

| Performans | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | Beyaz LED |
| | Hedefleme | 650 nm (±10) nm Kırmızı LED |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Barkod) / 2D (Karekod) | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,0127 mm (5 mil) | |
| Tarama Çipi | 32 Bit ARM Cortex | |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi (Opsiyonel Titreşim) | |
| Yazdırma Karşıtlığı | ≥%30 | |
| Bellek | 16 MB | |
| Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP | |
| Haberleşme | | |
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth 4.1 Teknolojisi | |
| Haberleşme Mesafesi | Max. 30 metre (Açık Havada) | |
| Elektriksel | | |
| Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC110 ~ 220V, 50~60Hz | |
| | Çıkış: 5VDC, 1A | |
| Pil Tipi | 380 mAh Li-Ion Pil | |
| Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat | |
| Kullanım Süresi | Max. 8 Saat (Dakikada 5 Okutma) | |
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda | 170 mA |
| | Bekleme Modunda | 30 mA |
| Çevresel | | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | |
| Saklama sıcaklığı | - 40 °C ~ 60°C | |
| Nem oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 KV Direkt Deşarj; ±15 KV Hava Deşarj | |
| Darbe Dayanıklılığı | Max. 1,5 Metre | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | | |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey vb. | |
| 2D | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code vb. | |

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr