



Palmx PX-6600

Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 40 ~ 220 mm tarama mesafesi
- 4 Mil (0,1 mm) çözünürlük
- Ekrandan Okuyabilme
- USB Bağlantı

 KAREKOD	 640 480 TARAMA ALANI	 220 mm MESAFE	 4 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 USB USB PORT	 RS-232 SERİ PORT	 1,5M DARBE	 IP54 IP STANDARTI
1D /2D Barkod Desteği	640X480 Piksel Tarama Alanı	40 ~ 220 mm Tarama Mesafesi	0,1 mm (4 Mil) Çözünürlük	USB / USB- VCP Arabirim Desteği	RS-232C Arabirim Desteği	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklılı	IP54 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Image Sensör Tipi	CMOS	
Imager Sensör	640 X 480 Piksel	
Işık Kaynağı	Hedefleme: Kırmızı LED, Aydınlatma: Beyaz LED	
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.1 mm (4 mil) EAN-13	
Tarama Mesafesi	1D: 40 - 220 mm (EAN-13, 0,33 mm PCS 0,9)	
Tarama Açısı	Dönme: 360°, Eğim: 50°, Sapma: 50°	
Görüş Açısı	Yatay: 36°, Dikey: 23°	
Tarama Modu	Elle veya Sürekli	
Yazdırma karşıtlığı	Min: %15	
Göstergeler	Ses ve LED	
Arabirimler		
Desteklenen Arabirimler	USB, RS232, USB-VCP	
Fiziksel		
Uzunluk	175 mm	
Genişlik	73 mm	
Yükseklik	102 mm	
Ağırlık	238 Gram	
Kasa malzemesi	ABS + PC	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 5V	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 230 mA
	Bekleme Modunda	Max. 150 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C	
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP54	
Sertifikalar	CE	
Işık seviyesi	0 ~ 100.000 Lux	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited
	2D	QRCode, PDF417, Datamatrix

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr