



Sunlux XL-9309

Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- Max. 300 metre iletişim mesafesi
- Min. 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
- 0 ~ 280 mm tarama mesafesi
- IP54 Koruma standardı
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı

 1D 1D BARKOD	 WIFI	 300 Mt İLETİŞİM	 3 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 280 mm MESAFE	 IP54 IP STANDARTI	 1,5M DARBE
1D Barkod Desteği	Wifi (433 Mhz) İletişim	Max. 300 Metre İletişim Mesafesi	Min. 0,076 mm (3 mil) Çözünürlük	Max. 280 mm Tarama Mesafesi	IP54 Koruma Standardı	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.076 mm (3 mil)	
Tarama hızı	300 tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 280 mm	
Tarama Genişliği	30 mm ~ 220 mm	
Yazdırma Karşılığı	%20 (UPC/EAN %100)	
Hafıza	Max. 100.000 EAN-13 Barkod	
Göstergeler	Ses ve LED	
Tarama Açıları	30° & 65° & 55°	
Desteklenen Arabirimler	USB	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz	
İletişim mesafesi	Max. 300 Metre (Açık Havada)	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code11, Code 32, Code39 Standard, Code39 Full ASCII, Code 93, Code128, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN/UPC +2/+5, Codabar, Industrial 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 25, Interleaves 2 of 5, Matrix 25, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, ISBN, ISSN, GS1-rss14, GS1-Limited, GS1-Expanded, GS1 Stack, China post 25 vb.	
Elektriksel		
Pil Kapasitesi	2200 mAh	
Çalışma Voltajı	DC 5V	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 110 mA
	Bekleme Modunda	Max. 35 mA
Pil Ömrü	Max. 100.000 Tarama	
Şarj Yöntemi	Kablolu Şarj	
Lazer sınıflandırması	Ulusal Lazer Güvenliğine uygun	
Yönetmelik Onayları	CE, FCC DOC Uyumlu	
Fiziksel		
Okuyucu Ebatları	Uzunluk: 170, Genişlik: 71 mm, Yükseklik: 98 mm	
Ağırlık	180 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Çevresel		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
IP Standardı	IP54	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr