



# Sunlux XL-9310

## Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- 300 metre iletişim mesafesi
- Saniyede 100 tarama
- 0 ~ 250 mm tarama mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



Wifi  
(433 MHz)  
İletişim



300 Metre  
Aktarma  
Mesafesi



1D  
Barkod  
Desteği



Lazer  
Tarama



Saniyede  
104  
Tarama



0 ~ 250  
mm  
Tarama  
Mesafesi



1,5  
Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

## Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>		
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.1 mm (4 mil)	
Tarama hızı	100 Tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 250 mm	
Tarama genişliği	30 mm ~ 220 mm	
Yazdırma karşıtlığı	%30 (UPC/EAN %100)	
Göstergeler	Ses ve LED	
Tilt & Elevation & Deflection	30° & 65° & 55°	
<b>Kablosuz İletişim</b>		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz	
İletişim mesafesi	Max. 300 Metre (Açık Havada)	
<b>Kablolu İletişim</b>		
Desteklenen Arabirimler	Klavye, RS-232C ve USB	
<b>Fiziksel</b>		
Uzunluk	95 mm	
Genişlik	70 mm	
Yükseklik	160 mm	
Ağırlık	158 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
<b>Elektriksel</b>		
Giriş Voltajı	12V	
Pil	Tip	-
	Şarj süresi	-
	Kullanım ömrü	-
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 85 mA
	Bekleme Modunda	Max. 36 mA
<b>Çevresel</b>		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 45 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Nem	%5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
Işık seviyesi	5000 Lux (Güneş ışığı)	
<b>Çözümleme Yeteneği</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 ve MSI