



Zebex Z-3100 Kablolu Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,01 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 350 mm tarama mesafesi
- Saniyede 330 tarama
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 32 Bit Mikro işlemci
- Hafif ve sağlam yapı



CCD
Tarama



1D
Barkod
Desteđi



Minimum
4 mil
Çözünürlük



0~350 mm
Tarama
Mesafesi



Saniyede
330
Tarama



USB
Port



1,5
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık Kaynağı	617 nm görülebilir kırmızı LED
Optik Sistem	Linear CCD Array
Mikro İşlemci	32 Bit Mikro İşlemci
Okuma uzaklığı	0 ~ 350 mm
Tarama Hızı	330 tarama / saniye
Minimum Bar Genişliği	0.01 mm (4 Mil)
Tarama Açısı	42°
Baskı Kontrastı	%30 @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	1 LED (Mavi)
Ses tonu	Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Klavye, RS-232C, USB HID, USB Virtual COM, Wand, Opos ve Jpos
Fiziksel	
Uzunluk	152,3 mm
Genişlik	64,4 mm
Yükseklik	104,9 mm
Ağırlık	120 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre (Düz kablo)
Elektriksel	
Giriş Voltajı	5VDC ±%5
Çalışma Akımı	Ortalama: 110 mA
EMC	CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 100.000 Lux (Floresans ışığı)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
Barkod Tipleri	
1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 (212) 275 15 82

www.bilkur.com.tr