



Zebex Z-3220 CCD Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
- 0 ~ 70 mm okuma mesafesi
- Saniyede 150 tarama
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 32 Bit Mikro İşlemci
- Hafif ve sağlam yapı



CCD
Tarama



1D Barkod
Desteđi



Saniyede
150 Tarama



Max. 70 mm
Tarama Mesafesi



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık Kaynağı	625 nm görülebilir LED
Optik Sistem	2500 piksel linear sensör
Mikro İşlemci	32 Bit Mikro İşlemci
Okuma uzaklığı	0 ~ 70 mm
Tarama Hızı	150 tarama / saniye
Minimum Bar Genişliği	0.076 mm (3 Mil) Code 39 > PCS=%60
Baskı Kontrastı	25% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	2 LED
Ses tonu	Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	RS-232C, USB HID, USB Virtual COM, Wand, Opos ve Jpos
Fiziksel	
Yükseklik	165,7 mm
Derinlik	54,0 mm
Genişlik	72,5 mm
Ağırlık	100 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre (Düz kablo)
Elektriksel	
Giriş Voltajı	5VDC ±%5
Çalışma Akımı	Ortalama: 90 mA (Max: 150 mA)
Bekleme Akımı	55 mA
EMC	CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 6.000 Lux (Floresans ışığı)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
Barkod Tipleri	
1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39,Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF, Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen